

PIONEER

Pelatrice rapida per patate e carote



LAVORARE BENE E IN FRETTA RIDUCENDO AL MINIMO GLI SCARTI

Potrebbe sembrare impossibile lavorare bene, in fretta, risparmiando, ma non per **Pioneer**, la pelatrice che consente di sbucciare perfettamente, in soli due minuti, patate e carote con minimi scarti. La particolare forma del disco e della camera di pelatura, consentono di esercitare in modo uniforme l'azione abrasiva su tutta la superficie delle patate riducendo gli scarti di lavorazione. Inoltre, un timer elettronico regola i tempi di pelatura evitando che le patate

restino sotto l'azione abrasiva oltre il necessario. Le bucce, eliminate da un getto d'acqua, vengono raccolte in un apposito filtro prima di essere avviate allo scarico.

A fine lavoro, il disco di pelatura e il filtro possono essere facilmente smontati per la pulizia. Una garanzia d'igiene che, unita alla rapidità e all'affidabilità operativa, rendono **Pioneer** un apparecchio indispensabile in ogni moderna cucina.

Wilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



PIONEER

Pelatrice rapida per patate e carote

| DATI TECNICI | PIONEER K/15 | PIONEER K/30 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Capacità di carico | 15 kg | 30 kg |
| Tempo pelatura medio | 2 minuti | 2 minuti |
| Entrata acqua Ø | 3/4" | 3/4" |
| Scarico acqua Ø | 2" | 2" |
| Potenza motoriduttore | 0,55 kW | 1,1 kW |
| Allacciamento elettrico | 3~230/400V 50Hz + T | 3~230/400V 50Hz + T |
| Peso della macchina | 62 kg | 97 kg |
| Dimensioni | 650x500x1030 h mm | 750x590x1110 h mm |
| Dimensioni K15/T | 650x500x1220 h mm | |
| Dimensioni K30/T | | 750x590x1300 h mm |

CARATTERISTICHE

- Struttura e camera di pelatura in acciaio inox 18/10.
- Disco di pelatura in anticorodal rivestito con materiale abrasivo ed estraibile manualmente per la pulizia.
- Coperchio in materiale plastico antiurto, incernierato e dotato di blocco di chiusura.
- Dispositivi di sicurezza sul coperchio e sul portello di scarico prodotto.
- Trasmissione del disco di pelatura a mezzo motoriduttore dotato di sicurezza termica.
- Quadro comandi a muro.
- Comandi a bassa tensione 24 V.

ACCESSORI

TAVOLO DI MONDA

Tavolo a parete, a due postazioni, realizzato in acciaio inox 18/10, dotato di: vasca di contenimento patate, piano di taglio in materiale plastico atossico con foro di scarico, contenitore raccolta scarti, rubinetto miscelatore e troppopieno.

Dimensioni tavolo: 1600x700x850 h mm.

I pelapatate Pioneer **K15/T** e **K30/T**, versioni abbinata al tavolo di monda, hanno l'altezza maggiorata di 190 mm e posso essere posizionati indifferentemente a destra o a sinistra del tavolo.



FILTRO DI RACCOLTA BUCCE



Filtro costruito in acciaio inox 18/10 formato da un contenitore e da una vasca estraibile forata per il trattamento dei residui di pelatura.

ELETTROVALVOLA INGRESSO ACQUA

Comandata dal timer, aziona l'ingresso dell'acqua solo a macchina in funzione.

CARRELLO DI RACCOLTA PATATE

Costruzione in acciaio inox 18/10 è dotato di maniglia, quattro ruote girevoli e contenitore GN 2/1 h 200 mm. Dimensione: 690x660x700 h mm.



APPARECCHIO COSTRUITO SECONDO NORME ARMONIZZATE E DOTATE DI MARCATURA CE.

Azienda con Sistema di gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001